

事 項	寸 法	硬 度	間 隙
クランク軸の真円度	直径の一万分の一に百分の三ミリメートルを加えた数値以内		
クランクピンの真円度	直径の一万分の三に百分の三ミリメートルを加えた数値以内		
クランク軸の両端直径の不同度	百分の二ミリメートル以内		
クランクピンの両端直径の不同度	百分の二ミリメートル以内		
クランクピンの両端直径の不同度	百分の二ミリメートル以内		
クランク軸とピストン裾部との間隙	直径の千分の一・二ミリメートルに百分の三ミリメートルを加えた数値以内		
ピストン外径の真円度	直径の一万分の〇・五に百分の二・五ミリメートルを加えた数値以内		
ピストンピンの硬度	シヨアー硬度七五以上		
ピストンリングとその溝との間隙 (三番ピストンリング以下)	百分の十ミリメートル以内		
ピストンピンとそのメタルとの間隙	直径の一万分の三に百分の十二ミリメートルを加えた数値以内		
クランク軸とそのメタルとの間隙	直径の一万分の三に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内		
クランクピンとそのメタルとの間隙	直径の一万分の三に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内		
スラストカラーとそのメタルとの間隙	百分の二十ミリメートル以内		